仕　様　書

1　物品名

（1）　簡易テント

（2）　インバーター発電機

（3）　現場指揮デスク

2　数量

（1）　４張

（2）　８台

（3）　５台

3　規格品質

（1）簡易テント

ア　設営、撤収が容易で、２名で３分以内に完了できるものであること。

イ　支柱及び構造材複合タイプとし、フレーム材質：スチール，サイドクロスフレーム材質：アルミニウムとする。

ウ　テント生地は、防水加工（AATCC35 方法または同等方法)、防炎加工（CPAI84 方法または同等方法）が施されたポリエステル生地（600D 相当）とする。

エ　寸法は、間口３６０ｃｍ，奥行１８０ｃｍ，軒高２２２ｃｍ，全高３３０ｃｍ程度とする。

オ　質量は３８ｋｇ程度であること。

カ　付属品として、自在ロープ，ペグ，天幕収納袋，フレーム収納袋を備えていること。

キ　テントの色は、発注部署と協議の上決定すること。

（2）インバーター発電機

ア　定格出力は、交流：１００Ｖ－１．６ｋＶＡ，直流：１２Ｖ－８Ａ（１２Ｖバッテリー充電専用）であること。

イ　「正弦波インバーター」機構を搭載していて、波形歪みの少ない、商用電源に近い良質な電気を出力する機能を備えていること。

ウ　連続運転可能時間は、約８．１時間（1/4 負荷)，約３．４時間（定格負荷）であること。

エ　タンク容量は、３．６リットル程度であること。

オ　機器寸法は長さ 512ｍｍｘ幅 290ｍｍｘ高さ 425ｍｍ程度であること。

カ　機体重量（乾燥重量）は２０．７ｋｇ程度であること。

（3）現場指揮デスク

ア　折り畳み可能で、場所移動と設置が容易となる構造であること。

イ　使用時のデスク寸法は、幅 180ｘ奥行 65ｘ高さ 85ｃｍ程度であること。

ウ　収納時の寸法は、幅 90ｘ奥行 650ｘ高さ 8ｃｍ程度であること。

エ　製品重量は、17ｋｇ程度であること。

オ　材質はアルミニウムであること。

4　参考機種及び指定機種

品名	参考・指定機種	参考・指定の別
簡易テント	加藤株式会社（T-13）	参考機種 同等品可
インバーター発電機	ホンダ電機（EU16i）	参考機種 同等品可
現場指揮デスク	Ｊｗｉｎ（NGD-119）	参考機種 同等品可

5　納入場所

鳥取県庁危機管理局原子力安全対策課

（以下のいずれかとし、納入時までに納入部署より指定する。）

680-8570　鳥取市東町１丁目 271 番地　鳥取県庁第２庁舎

680-0947　鳥取市湖山町西４丁目 110-5　鳥取県備蓄倉庫（鳥取空港敷地内）

6　納入期限

平成２７年３月３０日（月）

7　その他

・納入時には、個装箱又は梱包箱表面に「品名・サイズ」「推奨使用期限・耐用年数（西暦)」を記載すること。

・納入時には、日本語の取扱説明書を提出すること。

・納入日時と納入場所の調整を行う必要があることから、納品予定の１週間以上前に原子力安全対策課の担当に連絡すること。

・納品にあたっては、資機材に以下のシール（例）を資機材本体，梱包箱，収納ケース，及び主な付属機器に貼付し、納品すること。なお、貼付場所と表記内容については、発注者と綿密な調整を行い、決定するものとする。

シール（例）

シールサイズ：縦 20mm×横 50mm 程度、下地：白、文字色：黒

文字サイズ等：ＭＳゴシック太字　１０ポイント程度

管理番号	**AH260001**
H26 緊急時安全対策交付金(H27.03)	

請求課名　危機管理局原子力安全対策課　　担当者名　有田　尚之　　電話番号　0857-26-7854

メールアドレス：arita-hi@pref.tottori.jp